

规格参数 Parameters

型号 Type	PILOTIIIpro-1200
编码 Code	1.01.021813
功率 Power / 指数 GN	1200Ws/GN108
功率调节 Flash power variation	1.0~6.0 (1/32~1/1)
回电时间 Recycling time	0.1~1.5s
闪光持续时间 Flash duration(t=0.5)	1/3500~1/20000s
造型灯Modelling lamp / 色温Color temperature	30W LED (3000°K) / 5500°K±100°K
金贝2.4GHz无线系统 JINBEI wireless system	兼容TR-Q7/TR-V6引闪器, 分组分频遥控功率调节、造型灯、蜂鸣 Compatible with JINBEI TR-Q7/V6 transmitter, channel and group individually control for power, modelling lamp, buzz
频道 CH / 组别 GR	频道 CH: 01~15 / 组别 GR: A / B / C / D / E / F / G / H / I / J
电源 Operating	AC 195-245V 50/60Hz 20A Fuse
同步插孔 SYNC / 同步电压 Voltage	3.5mm / DC5V
光控 Cell / 蜂鸣 Beep / 延迟闪光 Delay / 蒙版功能 EasyCap	支持 Support
尺寸 Dimensions	450(L)x150(W)x220(H) mm

金贝产品不断开发更新, 如有功能、技术参数变化, 恕不另行通知。



上海金贝摄影器材实业有限公司
Shanghai JINBEI Photographic Equipments Co., LTD.

上海市长宁区定西路788号7楼H座 邮编: 200052
7H Block, No.788 DingXi Road, 200052 Shanghai, P.R.China
Tel: +86-21-61169322 Fax: +86-21-61169286
goldenshell@goldenshell.com.cn www.goldenshell.com.cn



PILOTIII^{PRO}
COMMERCIAL STUDIO FLASH
商业级影室闪光灯



请扫描下方二维码查看
详细使用说明
Please Scan the QR Code
for Further Instructions



快速使用指南
QUICK GUIDES



- | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
| 1) 附件释放拨钮
Accessories release button | 5) 玻璃保护罩
Glass protector | 9) 闪光测试
Test button |
| 2) 灯架锁紧手柄
Light stand lock | 6) 插伞孔
Umbrella socket | 10) 菜单功能对应按键
Function set button |
| 3) 彩色LED显示GR组别
GR LED indicator | 7) 电源开关
Power switch | 11) 功率调节旋钮
Adjust output power |
| 4) 灯头调焦旋钮
Focus adjustment knob | 8) 菜单切换按键
Menu set button | 12) 灯头锁紧手柄
Light head lock |

MENU1——蜂鸣提示音 (Beep) 🎵 / 光感应 (Cell) 👁️ / 造型灯 (Modelling lamp) 🌟 PRO
MENU2——无线频道(Channel) CH / 无线组别(Group) GR / 无线遥控模式(Wireless Remote Control)
TTL-C, TTL-N, TTL-S, TTL-F, TTL-ALL, CH/GR, CH
MENU3——闪光灯主控调节模式(Flash Master mode) ⚡ / 延迟闪光模式 Delay
MENU4——蒙版拍摄模式 EasyCap